

ZEER BELANGRIJK BIJ EERSTE GEBRUIKNAME

Controleer de goede werking van de 80%-vulbegrenzer.

Type fles (met bruto inhoud) 100%	Diameter	Hoogte (incl. kraag)	Maximale vulling bij 80 %
12 liter	230mm	440mm	9,6 liter
27 liter	300mm	580mm	21,6 liter
36 liter	300mm	702mm	28,8 liter
42 liter	300mm	770mm	33,6 liter

Bij voorbeeld: de 12-literfles mag maximaal voor 9.6 liter gevuld worden. Dan dient de 80%-vulbegrenzer af te slaan. Indien u de fles volledig kunt vullen (in dit voorbeeld dus 12 liter), gelieve dan de fles niet te gebruiken maar eerst de verkoper van de fles te contacteren!

Bij de eerste in gebruikname

1. Voor het vullen de uitvoer kraan eerst geheel los draaien. Daarna weer geheel dicht. Dit is voor het ontluichten van de fles.
2. Nu kunt u de fles vullen. **Bij het vullen moet de fles recht op staan!**
Sluit daarvoor het koppelstuk van de pomp over de vulaansluiting en draai naar rechts. Haal dan de hendel van het koppelstuk naar achteren. Er zal nu wat gas dat in de slang zit van de pomp ontsnappen, dit is normaal en is maar een moment. Als het koppelstuk nu vast zit drukt u op de zwarte knop van de pomp. De fles zal nu langzaam vullen tot 80% van de fles inhoud en slaat dan vanzelf af.
3. Controleer of de 80%-vulbegrenzer goed werkt (zie mededeling hierboven in kader).
4. Eenmaal gevuld haal de handel weer los en draai naar links tot het koppelstuk weer van de vulaansluiting af kan. Ook nu zal wat gas ontsnappen.
5. Gelieve voor ingebruikname van de fles en toebehoren, laat een beetje gas ontsnappen om de kraan schoon te blazen. Doe na het aansluiten eerst een test op lekdichtheid. Dit kan u doen met behulp van zeepsop, lekdetectiespray, of een gas detector.

Garantievoorwaarden:

De garantie op de kale fles bedraagt 5 jaar, en 2 jaar op de appendages. Ingaande vanaf de datum geslagen bovenaan op de fles.

De rode 27 literfles LPG gasdamp fles en de 27 LPG alu gasdampfles zijn bestemd voor gebruik in dampafname (dus voor koken of verwarmen). De fles kan niet gebruikt worden voor het aansturen van motorvoertuigen.

Gaswinkel garandeert de gemonteerde tank onder volgende voorwaarden:

- De ventielen mogen door anderen niet gedemonteerd worden en moeten onbeschadigd zijn.
- Vóór de eerste vulling moet het goed functioneren van de ventielen nagegaan worden.
- De tank mag nooit meer dan 80% gevuld worden, zelfs niet bij een defect van het vulventiel.
- De LPG fles moet bij het vullen en stockeren verticaal staan.
- De garantie beperkt zich tot het herstellen van de defecte onderdelen.
- Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. Op aanvraag gratis verkrijgbaar.

Aanduiding 100% op de inhoudsmeter is de weergave van een tot 80% gevulde fles.

Deze handleiding is eveneens te vinden op: <http://www.gaswinkel.com/info/default.htm>

Pour la version française de cette mode d'emploi veuillez vous rendre sur :

http://www.laboutiquedugaz.com/accessoires_gaz/mode%20d%20emploi%20bouteille%20gpl.htm

H.B. Gaskachels V.O.F.

Veilig gebruik van gasproducten:

- Plaats het gas product steeds evenwijdig zoals aangegeven op de gebruiksaanwijzing.
- Zorg ervoor dat de brander of gaskachel steeds stevig opgesteld staat op niet brandbaar materiaal. Indien je de brander op een houten tafel plaatst zorg dan voor een niet brandbaar tussenschot zoals bijvoorbeeld aluminiumfolie of een metalen plaat.
- Gebruik enkel gas producten binnen die over een thermische beveiliging beschikken.
- Zorg ervoor dat de gasfles niet rechtstreeks in contact komt met het vuur van de gasbrander.
- Hou kinderen steeds op veilige afstand van het gas product.
- Volg steeds de gebruiksaanwijzing die bij het gas product geleverd wordt.
- Bewaar de gas producten op een droge plaats.
- Gebruik de aangewezen brandstof vermeld op de gebruiksaanwijzing.
- **Belangrijk** Controleer bij verwisselen van de gasfles alle aanwezige koppelingen op lekkage.

LET OP: Gebruik nooit een open vlam om de dichtheid van de koppelingen te controleren! Gebruik hiervoor gaslek spray of een beetje zeepop ter controle. Spuit of smeet dit over de dichtingen van ALLE aansluitstukken. Sluit het product aan zoals aangegeven in de handleiding. Open de gas toevoer en controleer alle koppelingen alvorens het product in gebruik word genomen.

Gaslek zoek spray Voor eenvoudige controle van lekkage 500ml Prijs € 7,50



Veilig gebruik van gasflessen:

- Voorzichtigheid in alle situaties is enorm belangrijk.
- Gasflessen moeten steeds recht staand gebruikt worden.
- Gasflessen moeten vastgezet worden tijdens het transport.
- Bij een standaard gasfles heb je steeds een veiligheid dop die bij transport verplicht op de gasfles geplaatst dient te worden.
- Gas is een vluchtige brandstof, zorg dus dat er tijdens het aansluiten en afsluiten geen open vuur in de buurt is.
- Graaf een gasfles nooit in.
- Plaats indien mogelijk de gasfles in de schaduw.
- Gebruik enkel een goedgekeurde gaslangen en gas toebehoren en vervang deze tijdig.
- Draai de gaskraan goed dicht na gebruik
- Vul nooit zelf gasflessen welke niet zijn gekeurd voor LPG.

Gasleidingen:

Tussen het Gasartikel en gasfles kan een gaslang of koperen gasleiding gebruikt worden, overeenkomstig NEN 2920. Gaslangen voor butagas en propaangas moeten voldoen aan het bepaalde in de NENEN 1763-1-2:2001.

• De slang mag een lengte hebben van ten hoogste 2 m. Een maximale slang-lengte voor een tijdelijke opstelling mag echter 10 meter bedragen. Er zijn daarbij verschillende slangen mogelijk.

• Vervang tijdig de gas toebehoren:

- Oranje slang voor propaan en butaan (richtlijn: na 3 jaar vervangen).
- Zwarte slang alleen voor butaan (richtlijn: na 2 jaar vervangen).
- De richtlijn om een gasdruk regelaar te vervangen is éénmaal per 3 – 5 jaar

Gasdetectie:

Alarmering van alle type gassen. Met deze systemen bent u zeker van een schone en zuivere lucht. Laat u niet verrassen en wees voorbereid!

- 1) Detecteer alle brandbare gassen v.a. € 29,95
- 2) G.A.S.-Pro detecteert verdovingsgas op Ether- en Chloroformbasis, evenals brandbare gassen v.a. € 99,95



Gasfles kraan adapter:

Vaste rubber aansluiting voor flessen met een afnamekraan zonder rubberen aansluiting.

Om de nieuwe gasdruk regelaars aan te kunnen sluiten op oudere types gasflessen.

100% gas dicht. Volgens de nieuwe veiligheid richtlijnen. Prijs per stuk € 7,50



Mocht u nog vragen hebben neem dan contact met ons op!

© H.B. Gaskachels v.o.f.