

Handleiding LPG Gasfilter



Gefeliciteerd met de aankoop van uw LPG Gasfilter.
In deze beschrijving zullen wij verkort uitleggen hoe u de gasfilter het beste kunt aansluiten.

Er zijn 2 verschillende gasfilters

1. Tule / knel aansluiting
2. Shell aansluiting

1 - De gasfilter met tule en knel koppeling kan tussen een leiding geplaatst worden.
Gebruik teflon tape op de schroefdraad en draai deze in de filter behuizing.
U kunt een oranje flexibele leiding achter de gasdrukregelaar doorsnijden hou hierbij rekening met een minimaal afstand van 20cm. Plaats nu eerst de knel ring over de leiding en bevestig dan de tule aan de leiding en zet deze goed vast met de knel ring.

Bij een massieve gasleiding van 8 mm kunt u de knel koppeling gebruiken.
Zorg altijd dat de leiding schoon en vet vrij is.

Let op: Op het pijltje aan de onderzijde van de filter, deze moet naar de afname producten wijzen
(Met de gas stroom mee) | Gasfles → Product |

2 – De Shell gasfilter kan rechtstreeks op de gasfles aangesloten worden. Deze past op elke gasfles met universele aansluiting en is voorzien van aansluit rubbers.
De gasdrukregelaar kan vervolgens weer worden aangesloten op de gasfilter.

Belangrijk Controleer bij verwisselen van de gasfles alle aanwezige koppelingen op lekkage. LET OP: Gebruik nooit een open vlam om de dichtheid van de koppelingen te controleren! Gebruik hiervoor gaslek spray of een beetje zeepsop ter controle. Spuit of smeer dit over de afdichtingen van ALLE aansluit stukken.

Sluit het product aan zoals aangegeven in de handleiding. Open de gas toevoer en controleer alle koppelingen alvorens het product in gebruik word genomen.

Tip:

De gasfilter met tule en knel kan zeer goed als overgang gebruikt worden van flexibele naar massieve gasleiding.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

H.B. Gaskachels v.o.f.



DEUTSCH: Gebrauchsanweisung LPG Gasfilter



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf von einem LPG Gasfilter.

In dieser Beschreibung werden wir Ihnen kurz erklären, wie Sie den Gasfilter am Besten anschließen.

Es sind zwei verschiedene Gasfilter:

1. Tüll/Knieverbindung
2. Schalenverbindung

1) Der Gasfilter mit der Tüll/Knieverbindung kann zwischen einer Leitung plaziert werden.

Gebrauchen Sie Teflonband auf dem Schraubgewinde und drehen dieses in das Filtergehäuse.

Sie können eine orangene flexible Leitung hinter dem Gasdruckregler durchschneiden. Achten Sie hierbei auf einen minimalen Abstand von

20 cm. Plazieren Sie nun erst den Kniering über die Leitung und befestigen dann die Tülle an die Leitung und befestigen Sie diese gut mit dem Kniering.

Bei einer massiven Gasleitung von 8 mm können Sie die Kniekupplung gebrauchen.

Sorgen Sie dafür, dass die Leitung immer sauber und fettfrei ist.

ACHTUNG! Achten Sie auf den Pfeil and der Unterseite vom Filter, dieser muß zum Abnahmeprodukt zeigen (Mit dem Gastrom)

2) Die Schalenverbindung kann direkt an der Gasflasche angeschlossen werden. Diese passt auf jede Gasflasche mit einem universalem Anschluß und ist mit Anschlussgummis versehen.

Der Gasdruckregler kann dann wieder auf den Gasfilter angeschlossen werden.

Wichtig!

Kontrollieren Sie bei jedem Auswechselln der Gasflasche auch alle gegenwärtigen Verbindungen auf Dichtheit.

Gebrauchen Sie dafür nie eine offene Flamme um die Dichtheit von den Verbindungen zu überprüfen. Gebrauchen Sie hierfür Gasleckspray oder ein bisschen Seifenwasser.

Sprühen oder schmieren Sie es über die Dichtungen und alle Anschlußstücke.

Schließen Sie das Produkt wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben an. Öffnen Sie die Gasversorgung und kontrollieren Sie alle Verbindungen bevor das Produkt in Gebrauch genommen wird.



Tip!

Der Gasfilter mit Tüll- und Knieverbindung kan sehr gut als Übergang von flexibelen nach massiven Gasleitungen gebrauchte werden.

Wenn Sie dazu noch Fragen haben können Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen.

Mit freundlichen Grüßen

H.B. Gaskachels v. o.f.

LPG-Filter Typ Schale (GS027)

Geeignet für die direkte Montage auf Gasflaschen für die Niederlande, Belgien und Deutschland und auch Luxemburg!

Dieser Filter ist einfach direkt auf die Gasflasche zu montieren und darauf den Gasdruckregler auf Ihren Gerät(en). Dieser LPG Gasfilter sorgt für einen sauberen und optimalen Gebrauch von LPG-Propan oder Butan. Hiermit beschützen Sie alle Geräte die an dem Gasfilter angeschlossen sind.

Insbesondere Verstopfungen von Ihren Gasgeräten und Gasgeruch wird durch den Filter verhindert. Vorallem das Gasflaschen von innen korrodieren und nicht jedes Gas die selbe Qualität hat, können wir Ihnen diesen Filter nur empfehlen.

Dieser Filter hält mindestens 2 Jahre oder 2000 Gebrauchsstunden.

LPG-Fülladapterset für ganz Europa inklusiv dem Euro-Steckverbinder (GS010E)

Durchmesser auf dem Draht 22 mm

Mit diesem 3-teiligem Set als Ergänzung auf Ihrer LPG-Installation, passend auf die universellen LPG-Installationen und LPG-Gasflaschen, sowie der Alugasdampfbehälter und die LPG-Gasdampfbehälter, können Sie in ganz Europa LPG tanken.

Zusätzlich erhalten Sie den Euro-Steckverbinder der letztendlich alle Füll-Bajonette in Europa ersetzen wird.

Momentan werden diese in Spanien, Portugal und Teile von Frankreich angewandt.