

# G.A.S.-plug

„all in one“

G.A.S.-plug „all in one“ alarmiert Sie zuverlässig im Falle eines Narkosegasüberfalls, eines Gaslecks Ihrer Gasversorgung oder eines Einbruches über die Fahrerhaustüren.

G.A.S.-plug „all in one“ reliably alerts you in case of narcotic gas attacks, gas leaks or burglary through the drivers cabin doors.

G.A.S.-plug „all in one“ vous avertit de manière fiable en cas d'attaque par gaz narcotiques, de fuite de gaz de votre alimentation de gaz ou d'un cambriolage par les portes de la cabine de conduite.

G.A.S.-plug „all in one“ le alarmara de modo fiable en caso de un asalto con gas narcótico, una fuga de gas en su alimentación de gas o una intrusión a través de las puertas de la cabina de conductor.

G.A.S.-plug „all in one“ alamerer dig pålidelig i et tilfælde af et narkosegas-overfald, gaslæk fra din gasforsyning eller ved indbrud gennem førerhusetdører

G.A.S.-plug „all in one“ geeft een betrouwbaar alarm bij een overval met narcosegas, een gaslek in de gasinstallatie of een inbraak via de cabinedeuren.

 **Thitronik**  
providing solutions...

## Nederlands

Wij feliciteren u met de aanschaf van dit volgens internationale normen geteste en toegelaten kwaliteitsproduct van de firma Thitronik. De G.A.S.-plug „all in one“ geeft een betrouwbaar alarm bij een overval met narcosegas, een gaslek in de gasinstallatie of een inbraak via de cabinedeuren. De dynamische temperatuuraanpassing en de continue zelftest van de sensor garanderen een foutloos bedrijf, ook onder verschillende klimaatomstandigheden.

### Mogelijke montageplaatsen:

Steek de G.A.S.-plug „all in one“ in een sigarettenaanstekeraansluiting waar continu spanning op staat. Kies geen plek vlakbij uitstroomopeningen van verwarmingslucht of lood/zuur-accu's.

### Minimale afstanden:

Uitstroomopeningen van verwarmingslucht	1,5 m
Lood/zuur-accu's	1,0 m

Als de inbraakalarmfunctie wordt gebruikt moet er bij het monteren op worden gelet dat de voeding van de sigarettenaanstekeraansluiting plaatsvindt via de startaccu.

### Functies:

- Steek de G.A.S.-plug „all in one“ in de sigarettenaanstekeraansluiting.
- De statusindicatie (A) brandt eerst geel en daarna groen.
- Om de inbraakalarmfunctie in te schakelen zorgt u voor wat aanstekergas bij de sensor (B). De statusindicatie wordt dan rood.
- Na ongeveer 4 minuten is de gas- en inbraakalarmfunctie van de G.A.S.-plug „all in one“ bedrijfsklaar. De statusindicatie knippert dan geel/ rood.
- Als de sensor tijdens de groene fase niet aan gas wordt blootgesteld werkt de G.A.S.-plug „all in one“ na ongeveer 4 minuten zonder inbraakalarmfunctie. De statusindicatie knippert groen.

Het inbraakalarm gaat af door het inschakelen van de verlichting van de cabine bij het openen van de deuren. Apparaten met een voeding via de startaccu mogen bij dit gebruik niet worden ingeschakeld.

**Bij voeding via de verbruiksaccu mag het inbraakalarm niet worden ingeschakeld.**

### Technische gegevens:

Spanning:	12/24VDC
Stroomafname:	ca. 70mA
Gewicht:	ca. 55 gr.
Detektie:	vanaf 50 ppm narcosegas, propaan, butaan
Basis uitvoering:	G.A.S.-plug „all in one“, alarmstikker, handleiding en montage materiaal.

### Garantie: 24 maanden na aankoopdatum

belangrijke aanwijzing  
de installateur draagt de verantwoordelijkheid voor dat de apparatuur gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is en moet zorgdragen dat er geen materialen, schades, verwondingen of ongevallen voor kunnen komen door dat het niet volgens de voorschriften.

