

vuurvaste metselspecie

LANKO METSELSPECIE

Productomschrijving

LANKO metselspecie is gebruiksklaar om met water aangelengd te worden.

Op basis van Lafarge aluminiumcement, fijn zand en met diverse toeslagstoffen ontstaat een metselspecie met de volgende eigenschappen:

- ** snelle verharding
- ** bestand tot 1000 °C.
- ** bruikbaarheid bij koud (vanaf 7°C) en vochtig weer.
- ** gemakkelijk te verwerken.

De Lanko metselspecie is uitermate geschikt voor het metselen van vuurvaste stenen t.b.v. open haard, schoorsteen en barbecue.

De Lanko metselspecie is te verkrijgen in zakken van 25 kg.



Technische gegevens

Samenstelling	Chamottekorrel 0-2mm
Kleur	donkergrijs
Classificatietemperatuur	1000 °C
Densiteit	1600 kg / m3

Verwerkingsadviezen.

LANKO wordt aangemaakt met schoon water, zodat er een plastische massa ontstaat.

Per zak van 25 kg is 3,5 tot 4 ltr water nodig. Met één zak van 25 kg wordt ± 12,5 ltr. mortel gemaakt.

In de praktijk kunnen 35-40 stenen gemetseld worden met één zak, bij een voeg van 8 mm.

De mortel dient binnen 45 min. na menging aangemaakt te worden, dus niet alles in één keer aanmaken.

Mengen gebeurt met de hand of betonmolen.

LANKO niet met andere toeslagstoffen mengen.

De ondergrond reinigen en bevochtigen voordat mortel aangebracht wordt.

Indien stenen droog zijn, deze vooraf licht bevochtigen.

Na het verwerken, het metselwerk met natte doeken afdekken om snelle uitdroging te vermijden.